
Various types of Ribbon
各種帯

各種帯

記号	名称
NCHR1	ニッケルクロム電熱帯1種
NCHR2	ニッケルクロム電熱帯2種
FCHR2	鉄クロム電熱帯2種
CN49R (CuNi44)	銅ニッケル抵抗帯49種
CN30R (CuNi23)	銅ニッケル抵抗帯30種
CN15R (CuNi10)	銅ニッケル抵抗帯15種
CN10R (CuNi6)	銅ニッケル抵抗帯10種
CN 5R (CuNi2)	銅ニッケル抵抗帯5種

※ 上記以外の材料及び、表サイズ以外も製造致しますのでお問い合わせ下さい。

電熱用合金帯の寸法並びに導体抵抗の許容差 (JIS標準値)

帯の導体抵抗許容差

帯の厚さ(mm)	帯の幅(mm)	導体抵抗許容差(%)
0.08以上 3.15以下	10未満	±8
0.08以上 3.15以下	10以上	±7

帯の寸法許容差

帯の厚さ(mm)	帯の幅(mm)	導体抵抗許容差(mm)
0.080以上 0.090未満		±0.010
0.090以上 0.118未満		±0.013
0.118以上 0.160未満		±0.016
0.160以上 0.224未満		±0.020
0.224以上 0.315未満		±0.025
0.315以上 0.425未満		±0.032
0.425以上 0.600未満		±0.040
0.600以上 0.850未満		±0.050
0.850以上 1.180未満		±0.063
1.180以上 1.700未満		±0.080
1.700以上 2.500未満		±0.100
2.500以上 3.150未満		±0.130
	0.40以上 50以下	±0.11√W

※ 標準(サイズ・許容差)以外も製造致しますのでお問い合わせ下さい。